



for TABLE POSITIONING



<b>Input Italian 10A</b>	<b>Child Protection</b>
<b>2 Output Schuko/Italian</b>	<b>2 Outputs Italian</b>
<b>2 USB Charger Type A</b>	<b>1 USB Charger Type C</b> Power Delivery Quick Charger 3.0
<b>On/Off Thermal Bright Switch</b>	<b>Cable lenght 150 cm</b>

**Caratteristiche principali**

- Per Apparecchi elettrici, elettronici come personal computer, notebook, stampanti, monitor, TV, impianti Hi-Fi, impianti Home Theater, Modem, Router, ecc.
- Progettata per utilizzo su tavolo
- Child protection
- Sezione conduttori cavo alimentazione 3x1,0 mm<sup>2</sup>
- Lunghezza cavo alimentazione 1,5 m
- Spina 90° salvaspazio
- Due uscite tipo Schuko/Italia bipasso 10/16 A
- Due uscite tipo Italia bipasso 10/16 A
- USB Type A e USB Type C con funzione Power Delivery e Quick Charger 3.0 per la ricarica dei dispositivi
- Accensione e spegnimento tramite interruttore luminoso
- Elevato livello di sicurezza

**Caratteristiche Tecniche**

Modello	USB Power Cleaner 4
Codice prodotto	FMP4IIGUSB
Spina ingresso	Tipo Italia 10 A - 90° salvaspazio
Prese d'uscita	2 uscite tipo Schuko/Italia bipasso 10/16 A - 2 uscite tipo Italia 10/16 A
Porte USB	USB-A: 5V 3A, USB-C: 5V 3A - 9V 2.22A - 12V 1.66A (Power Delivery Quick Charger 3.0), Max USB Power: 20W
Dimensioni Power Cleaner (LxHxP)	9,9x4,8x9,8 cm
Dimensioni con imballo (LxHxP)	18x6,9x11,7 cm
Lunghezza cavo alimentazione	1,5 m
Sezione conduttori cavo alimentazione	3x1,0 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale	250 Vac
Corrente nominale	10A Max
Interruttore	Termico 10A, luminoso, colore rosso
Protezioni di sicurezza	Child Protection
Certificazioni	CE, Rohs Compliant
Colore	Nero

© 2024 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

**Packaging**



**Utilizzo**

