

HYUNDAI

SALDATRICE INVERTER 160A COD. 45190

Specifiche

Modello	MMA-160T
Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	6,8
Intensità corrente di alimentazione (A)	30
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	160A/26.4V
Corrente in uscita (A)	160
Tensione senza carico	65
Ciclo di saldatura (%)	25
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza (cos φ)	0,73
Classe di protezione	IP21
Classe di isolamento	F
Dimensione elettrodo	0,73
Dimensione prodotto	IP21
Peso netto/lordo	3,7/5,7 Kg

MADE IN CHINA

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Importato e distribuito da Vinco s.r.l.

P.za Statuto, 1 - 14100 Asti - 0141.35.12.84

Il design del prodotto potrebbe non corrispondere al contenuto della scatola e alle immagini su di essa riportata



Professional

HYUNDAI

SALDATRICE INVERTER 160A COD. 45190



PLUS

- + PCB A DOPPIO STRATO
- + TECNOLOGIA INVERTER IGBT
- + SALDATRICE PIÙ LEGGERA E PIÙ PICCOLA CON MAGGIORE EFFICIENZA
- + HOT ARC START, ANTI-STICK, VRD E ARC FORCE PER SALDATURA AD ELETTRODO
- + SALDATRICE INVERTER MMA CON LIFT TIG
- + PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO E SOVRACORRENTE