



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# FULCRON SGORGANTE SCIOGLI CAPELLI

### DESCRIZIONE

Disotturante in gel ideale per rimuovere gli ingorghi causati da capelli, peli e unghie grazie alla formula attiva che disgrega la cheratina. Libera le tubature in soli 20 minuti. Specifico per l'ambiente bagno: lavandini, docce, bidet, vasche e wc. La formula in gel è efficace anche in presenza di acqua stagnante

### IMPIEGO

Può essere utilizzato in tutti gli scarichi del bagno (WC, lavandino, vasca, doccia, bidet) e della cucina.

### CLASSIFICAZIONE

Detergente

### USO

1. Se è presente dell'acqua che non defluisce rimuoverla per quanto possibile. 2. Per scarichi parzialmente otturati versare 1/3 del contenuto del flacone nello scarico. Per scarichi otturati versare metà dell'intero contenuto del flacone. 3. Attendere almeno 20 minuti e successivamente far scorrere acqua fredda. Ripetere se necessario. Non sostare in prossimità dello scarico durante l'attesa: la reazione può sviluppare gas pericolosi. Areare il locale. Richiudere accuratamente il flacone dopo l'uso. Non indicato in caso di residui edili, panni, stracci, assorbenti, sigarette e simili. Evitare il contatto con acidi e metalli (es. alluminio). Nel caso di super-ci smaltate, vasche idromassaggio, super-ci colorate, assicurarsi della resistenza dei colori e dello smalto provando in una zona nascosta.

### AVVERTENZE

Prodotto corrosivo maneggiare con cautela. Utilizzare il prodotto tal quale, non miscelare con altre sostanze o con acqua. Non mescolare con acidi.

### STOCCAGGIO

Conservare la confezione integra, a temperatura ambiente, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità. In queste condizioni il prodotto ha una durata di 12 mesi.

### CONFEZIONE

Cod. 2508 Bottiglia in PE grigio chiaro da 1 litro.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

#### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido viscoso
• Colore	Giallo paglierino
• Composizione	Sbiancanti a base di cloro e tensioattivi.
• Peso specifico	1,05 g/ml
• pH	12,5-13.5
• Idrosolubilità	Completa

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 14.03.2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS