



PATTEX SPECIAL GOMMA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo a contatto specifico per l'incollaggio di gomma e tessuti gommati tra loro o su materiali quali metalli, cuoio, ceramica, legno, vetroresina. Non adatto per polietilene, polipropilene e polistirolo espanso.

CAMPI DI IMPIEGO

Incollaggio di soles in gomma di scarpe e stivali. Incollaggio di guarnizioni in gomma, di elettrodomestici, di utensili, di auto e caravans. Incollaggio di profili antisdrucchiolo e riparazione di pavimentazioni in gomma. Riparazioni, con l'ausilio di una pezza di gomma e previa carteggiatura, di fori o tagli in materassini, canotti, gommoni in tela gommata. Resistente all'acqua e alle alte temperature.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Policloroprene
Peso specifico	0,86 g/cm ³
Tempo di evaporazione	10-15 min ca.
Tempo aperto	2 ore
Tempo di presa	immediato (massimo della presa in 24 ore ca.)
Temperatura di applicazione	da +18°C a +25°C
Resistenza alla temperatura	Fino a 80°C

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fiamme o fonti di calore, a temperature comprese fra +5°C e +50°C.

Durante l'inutilizzo il prodotto deve essere tenuto ben chiuso al fine di evitare l'evaporazione dei solventi.

Il prodotto, se ben conservato, è stabile per 24 mesi.

MODALITA' D'USO

- 1 - Eliminare ogni traccia di sporco e polvere dalle superfici.
- 2 - Carteggiare con carta vetrata fine le superfici.
- 3 - Stendere l'adesivo in strato uniforme su tutta la superficie di entrambe le parti da incollare.
- 4 - Attendere 10-15 min. circa, quindi mettere a contatto le parti adesivizzate, premendo in modo uniforme e avendo cura di stabilire il posizionamento esatto dei materiali da incollare, data l'elevata forza di presa iniziale (incollaggio non riposizionabile). La forza di presa non dipende dal tempo di pressione ma dalla sua intensità, è sufficiente premere per qualche secondo. Attendere almeno 48 ore prima di sollecitare l'incollaggio. Richiudere bene dopo l'uso.

AVVERTENZE

Si consiglia di pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso con solvente o diluente.

Pulire con cura macchie su pezzi in lavorazione con un panno imbevuto di solvente. Su altre superfici rimuovere le macchie con diluente; provare prima se questo causa dei danni.

NOTE

Pattex Special Gomma presenta una buona resistenza alla temperatura (fino a +80°C ca.) ed una notevole resistenza all'acqua (anche salata).

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it