

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ BT Solar Path Light RGB + TW

Smart+ Solar Path Multicolor | Smart Solar Path da esterno



### Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Giardini
- Terrazze, balconi

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente
- Illuminazione basata sulla domanda e risparmio energetico grazie al sensore di luce diurna
- Materiali di elevata qualità
- Montaggio flessibile, anche senza prese di terra

### Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Apparecchi LED per esterni ad energia solare
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Dimmerabile
- Ricarica della batteria tramite pannelli solari
- Protocollo di rete: Bluetooth
- Tipo di protezione: IP44



## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,12 W
Tensione nominale	3,2 V
Corrente nominale	0,04 mA
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5
Classe di sicurezza	III

### Dati fotometrici

Flusso luminoso	5 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	15 lm
Efficienza luminosa	41 lm/W
Temperatura di colore	3000...6500 K
Colore della luce (descrizione)	Tunable White / RGB
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdc <sub>m</sub>
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Ampiezza fascio luminoso	175.00 °

### DIMENSIONI E PESO

Diametro	150,00 mm
Altezza	562,00 mm
Peso prodotto	663,00 g



SMART OUTD BT SOLAR PATH  
RGBTW

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black

Materiale del corpo	Glass Aluminum
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Montaggio tipo	Picco di terra
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Sì

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	1000

### SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

### BATTERIA

Tipo di batteria	Ione di litio
Dimensioni della batteria	Others
Numero batterie incluse	1
Tensione nominale della batteria	3,2 V
Capacità nominale della batteria	600 mAh
Tempo di ricarica della batteria	8 h

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.
BEG eligible	No

## Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)

## Consigli per la sicurezza

- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

## DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	User Instruction / Safety Instructions	SMART+ SOLAR PATH LIGHT
	Legal information	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
	Declarations of conformity	SMART OUTD BT SOLAR RGBTW
	Declarations Of Conformity UKCA	SMART OUTD BT SOLAR

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075763869	Astuccio 1	162 mm x 162 mm x 284 mm	905.00 g	7.45 dm <sup>3</sup>
4058075763876	Cartone di spedizione 4	337 mm x 337 mm x 310 mm	4318.00 g	35.21 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su [www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq](http://www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

