



Dimensioni tecniche	
Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	178 cm
Profondità esterna (B)	218 cm
Larghezza interna (C)	163 cm
Profondità interna (D)	203 cm
Superficie interna	3,31 mq
Altezza minima (h1)	170 cm
Altezza massima (h2)	205 cm
Lunghezza gronda (G)	230 cm
Sviluppo falda (S)	106 cm
Superficie tetto	4,87 mq

Infissi	
Tipo di porta	porta singola a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	71x160 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto	
trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB 3 spessore 12 mm
legno tetto	OSB 3 spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi	
Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno	
Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni	
Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo	
Misure imballo	220x80x51 h cm
Peso imballo	255 kg
Corrieraibile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.