

DETERGENTE IGIENIZZANTE

Soluzione sterilizzante, rimuovi muffa, per superfici murali

DESCRIZIONE

Prodotto specifico per la preparazione di superfici sia interne che esterne. Contiene particolari agenti chimici ad ampio spettro che fungono da coadiuvanti nella protezione del film secco prevenendo la proliferazione di funghi, muffe ed alghe.

CARATTERISTICHE

- Attivo con alghe, funghi (esterno) e muffe (interno)
- Altamente penetrante
- Agisce nelle 24 ore
- Previene una ulteriore ricrescita delle alghe e della muffa nel tempo
- Prolunga l'azione risanante delle pitture antimuffa
- Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti

AVVERTENZE SPECIALI

- Applicare con temperatura dell'aria e del supporto compresa tra +8°C e +30°C, umidità relativa dell'aria inferiore al 65% e umidità del supporto minore del 10%
- Non applicare su superfici calde e sotto l'azione diretta del sole
- Non applicare su superfici gelate o in fase di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione
- Arieggiare bene i locali durante e dopo l'applicazione
- Proteggere da pioggia, umidità, neve e nebbia per 48

CONSIGLI D'USO

- Prima di intraprendere i lavori di pitturazione è indispensabile avere a disposizione tutti gli accessori necessari e strumenti di lavoro puliti
- Durante l'applicazione usare guanti idonei, proteggere gli occhi con occhiali e proteggere la faccia da eventuali schizzi

INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza
- È obbligatorio l'uso di Dispositivi Di Protezione Individuale adeguati. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso ciò avvenga accidentalmente, lavare abbondantemente la zona interessata con acqua e sapone. Nel caso di contaminazione del vestiario toglierlo e lavarlo accuratamente prima di riutilizzarlo. Non respirare i vapori
- L'acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali. Non gettare i residui nelle fognature
- Non gettare i residui nelle fognature. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente
- Conservare fuori della portata dei bambini

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare direttamente DETERGENTE IGIENIZZANTE sulle zone contaminate e lasciare agire almeno 24 ore. Rimuovere le efflorescenze mediante spazzolatura o idrolavaggio. In presenza di notevoli quantità di muffe e alghe, ripetere il processo più volte. A trattamento avvenuto, lasciar asciugare almeno 24-48 ore poi applicare una specifica pittura risanante per ottenere il massimo risultato (in interno si consiglia di utilizzare TRASPIRANTE RISANANTE o BAGNI E CUCINE). È possibile altrimenti additivare a una pittura normale l'ADDITIVO IGIENIZZANTE per rendere la pittura risanante e completare comunque il ciclo antimuffa.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Agitare bene prima dell'uso
- Pronto all'uso

REGOLE DI APPLICAZIONE

- ATTREZZI: PENNELLO
- Lavare con Acqua gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso

CLASSIFICAZIONE VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Prodotto non soggetto a Direttiva Europea 2004/42/CE (Dlgs 161/06)

DETERGENTE IGIENIZZANTE

Soluzione sterilizzante, rimuovi muffa, per superfici murali

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	trasparente
PESO SPECIFICO	1,00 ± 0,05 Kg/L
RESIDUO SECCO	5% ± 2%
RESA TEORICA (riferita a supporti lisci e mediamente assorbenti)	10 m ² /L -----> 1 L = 10 m ² - 5 L = 50 m ²
CONSUMO TEORICO	0,1 L/m ²
SOVRAVERNICIABILE (20°C 65 % U.R.)	24 ore
CONDIZIONI APPLICATIVE	Temperatura compresa tra +8°C e +30°C e con umidità relativa massima del 65%. <u>NON APPLICARE CON CONDIZIONI AMBIENTALI DIVERSE DA QUELLE MENZIONATE</u>
COLORI	Incolore
TIPOLOGIA DI CONFEZIONE	1 L - 5 L

NORME DI CONSERVAZIONE

TEME IL GELO. Conservare tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di circa 1 anno.

IVS srl garantisce che le presenti informazioni sono redatte sulla base delle sue migliori conoscenze tecniche e applicative, tuttavia, non può assumersi nessuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.