

**DESCRIZIONE**

Soluzione acquosa concentrata ad applicazione spray contenente particolari agenti chimici atti ad eliminare le antiestetiche macchie scure dovute ai comuni tipi di muffe, funghi e alghe dalle superfici murali.

CARATTERISTICHE

- Altamente efficace
- Pronto all'uso
- Facile da applicare
- Per ogni tipo di muro, in interni ed esterni: ideale per cucine, bagni, box e lavanderie
- Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici

AVVERTENZE SPECIALI

- Applicare con temperatura dell'aria e del supporto compresa tra +8°C e +30°C, umidità relativa dell'aria inferiore al 65%
- Se la superficie da trattare è colorata eseguire una prova su una piccola porzione per controllare la tenuta del colore
- Non applicare su superfici calde e sotto l'azione diretta del sole
- Non applicare su superfici gelate o in fase di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione
- Arieggiare bene i locali durante e dopo l'applicazione
- Proteggere da pioggia, umidità, neve e nebbia per 1 ora

CONSIGLI D'USO

- Prima di intraprendere i lavori di pitturazione è indispensabile avere a disposizione tutti gli accessori necessari e strumenti di lavoro puliti
- Durante l'applicazione usare guanti idonei, proteggere gli occhi con occhiali e proteggere la faccia da eventuali schizzi
- Non spruzzare su piante, stoffe o metalli: eventualmente sciacquare subito con abbondante acqua
- Dopo l'uso, svitare e sciacquare il trigger, dopodiché riavvitare il tappo a fondo

INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Sistema ad alto contenuto di cloro attivo: classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza
- Eventuali spruzzi sulla pelle devono essere lavati con abbondante acqua e sapone
- L'acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali. Non gettare i residui nelle fognature.
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente
- Conservare fuori della portata dei bambini

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Agitare bene prima dell'uso
- Pronto all'uso.

REGOLE DI APPLICAZIONE

- Vaporizzare SMUFFY da una distanza di 10 cm circa curandosi di bagnare abbondantemente la zona contaminata lasciar assorbire per 1 ora quindi pulire la superficie con acqua.
- In presenza di notevoli quantità di muffe e alghe, ripetere il trattamento più volte
- A trattamento avvenuto, lasciar asciugare almeno 24-48 ore poi applicare una specifica pittura risanante

CLASSIFICAZIONE VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Prodotto non soggetto a Direttiva Europea 2004/42/CE (Dlgs 161/06)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	Trasparente
PESO SPECIFICO	1,00 ± 0,05 Kg/L

RESIDUO SECCO	5% ± 1%
RESA TEORICA (riferita a supporti lisci e mediamente assorbenti)	15 m ² /L -----> 0,25 L = 4 m ² - 0,55 L = 9 m ²
CONSUMO TEORICO	0,067 L/m ²
SOVRAVERNICIABILE (20°C 60 % U.R.)	2 – 3 ore
CONDIZIONI APPLICATIVE	Temperatura compresa tra +8°C e +30°C e con umidità relativa massima del 65%. <u>NON APPLICARE CON CONDIZIONI AMBIENTALI DIVERSE DA QUELLE MENZIONATE</u>
COLORI	Paglierino
TIPOLOGIA DI CONFEZIONE	0,25 L – 0,55 L

NORME DI CONSERVAZIONE

TEME IL GELO. Conservare tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di circa 1 anno.

IVS srl garantisce che le presenti informazioni sono redatte sulla base delle sue migliori conoscenze tecniche e applicative, tuttavia, non può assumersi nessuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.