



ADDITIVO IGIENIZZANTE

Additivo antibatterico per idropitture

DESCRIZIONE

Soluzione acquosa a basso impatto ambientale contenente particolari agenti chimici ad ampio spettro da usare come additivo per idropitture e per rivestimenti, per aumentarne le capacità antimuffa.

CARATTERISTICHE

- Attivo con alghe, funghi (esterno) e muffe (interno)
- Non rilascia odori residui sgradevoli
- Previene una ulteriore ricrescita nel tempo
- Non viene dilavato dalla pioggia dopo l'essiccazione della pittura

AVVERTENZE SPECIALI

- Applicare con temperatura dell'aria e del supporto compresa tra +8°C e +30°C, umidità relativa dell'aria inferiore al 65% e umidità del supporto minore del 10%
- Non applicare su superfici calde e sotto l'azione diretta del sole
- Non applicare su superfici gelate o in fase di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione
- Arieggiare bene i locali durante e dopo l'applicazione
- Proteggere da pioggia, umidità, neve e nebbia per 48 ore

CONSIGLI D'USO

- Prima di intraprendere i lavori di pittura è indispensabile avere a disposizione tutti gli accessori necessari e strumenti di lavoro puliti
- Durante l'applicazione usare guanti idonei, proteggere gli occhi con occhiali e proteggere la faccia da eventuali schizzi

INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza
- L'acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali. Non gettare i residui nelle fognature
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente
- Conservare fuori della portata dei bambini

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Agitare bene prima dell'uso
- Pronto all'uso
- Aggiungere ADDITIVO IGIENIZZANTE in ragione di 1 flacone da 250 ml ogni 4/5 litri di idropittura. Per i vasi da 10/14 litri di idropittura o per 25 Kg di rivestimento aggiungere 2 flaconi

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici murali che presentano muffe o alghe devono essere precedentemente trattate con il prodotto DETERGENTE IGIENIZZANTE. A ciclo risanante terminato applicare l'idropittura o il rivestimento additivato con ADDITIVO IGIENIZZANTE.

CLASSIFICAZIONE VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Prodotto non soggetto a Direttiva Europea 2004/42/CE (Dlgs 161/06)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	Opalescente
PESO SPECIFICO	1,00 ± 0,05 Kg/L
RESIDUO SECCO	5% ± 1%
VISCOSITA'	13" ± 2" (ISO d=6mm)



ADDITIVO IGIENIZZANTE

Additivo antibatterico per idropitture

CONDIZIONI APPLICATIVE

Temperatura compresa tra +8°C e +30°C e con umidità relativa massima del 65%. NON APPLICARE CON CONDIZIONI AMBIENTALI DIVERSE DA QUELLE MENZIONATE

COLORI

bianco

TIPOLOGIA DI CONFEZIONE

0,25 L

NORME DI CONSERVAZIONE

TEME IL GELO. Conservare tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di circa 1 anno.

IVS srl garantisce che le presenti informazioni sono redatte sulla base delle sue migliori conoscenze tecniche e applicative, tuttavia, non può assumersi nessuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.