

imagePROGRAF PRO-310

STAMPA SENZA PENSIERI. SEMPRE



imagePROGRAF PRO-310 è una stampante A3+ che eredita il DNA della serie imagePROGRAF PRO, offrendo una qualità di stampa superiore, elevata produttività ed efficienti flussi di lavoro di stampa.



Borderless Printing

Stampa senza bordi A3+



Display LCD da 3"



10 inchiostri separati

5100
CO

Chroma Optimizer



Inchiostro a pigmenti a lunga durata



Connectivity

Connettività Wi-Fi ed Ethernet





Ingombro ridotto, grande potenziale

Elegante e compatta, questa stampante A3+ sarà al centro delle tue stampe creative, grazie alla semplice connessione a PC e Mac tramite Wi-Fi o Ethernet.



Colori migliori, qualità superiore

Ottieni stampe di qualità espositiva, grazie al sistema di inchiostro a pigmenti LUCIA PRO II² a 10 colori con Chroma Optimizer per riflessi uniformi e anti-brunitura.



Stampa senza bordi anche su carte Fine Art

Stampa senza bordi su carta fotografica o fine art e riproduci immagini panoramiche personalizzando la lunghezza fino a 1800 mm.



Fatta per durare

Stampa, esponi e vendi fotografie professionali che resistono ai danni della luce per 200 anni¹. Puoi contare sull'incredibile robustezza delle immagini per evitare abrasioni durante la spedizione o la gestione delle stampe, il tutto senza compromettere la qualità.



Schermo LCD a colori da 3"

Naviga con facilità tra i menu e le funzioni della stampante grazie al luminoso display che permette di controllare istantaneamente le funzioni, i livelli di inchiostro e le impostazioni della carta.

GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA PRO-200S



imagePROGRAF PRO-310



imagePROGRAF PRO-1100



¹ Utilizzando carta fotografica Canon Pro Platinum. Valore previsto calcolato in base al metodo di prova della resistenza alla luce in interni e ai criteri di valutazione della durata del metodo di valutazione della conservazione delle immagini delle stampe fotografiche digitali a colori (JEITA CP-3801B) pubblicato da JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

² Nove inchiostri su dieci sono di nuova concezione. Il nero opaco è lo stesso utilizzato da imagePROGRAF GP-2000/4000.

SPECIFICHE GENERALI

Classe 13*

TESTA DI STAMPA / INCHIOSTRO

Tipo Indelebile

Numero di ugelli Totale: 7680 ugelli
(MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/R/CO, ognuno da 768 ugelli)

Numero di serbatoi d'inchiostro 10 colori (MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/R/CO)

RISOLUZIONE MASSIMA DI STAMPA

Risoluzione massima di stampa 4800 (orizzontale)¹ x 2400 (verticale)¹ dpi

VELOCITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa Foto (immagine da 11"x14" su A3+ con bordi)²
Colore/PT-101: circa 4 min 15 s
Nero/PT-101: circa 4 min 15 s

DIMENSIONE MASSIMA STAMPABILE

Vassoio superiore (larghezza) Fino a 329 mm (A3+) stampa senza bordi

Alimentazione manuale (larghezza) Fino a 330,2 mm

Formato personalizzato (lunghezza) 1800 mm

AREA STAMPABILE

Stampa senza bordi Margine superiore/inferiore/destro/sinistro: ciascuno 0 mm

Stampa con bordo Margine superiore: 3 mm, margine inferiore: 5 mm, margine destro/sinistro: ciascuno 3,4 mm
(Formato diverso da Letter, Legal o quadrato 5")
Margine superiore/inferiore/destro/sinistro: ciascuno 6 mm
Margine superiore/inferiore consigliato per carta Fine Art: ciascuno 25 mm

SUPPORTI COMPATIBILI

Vassoio superiore Carta comune, carta fotografica Pro Platinum (PT-101), carta fotografica Plus Glossy II (PP-201), carta fotografica Pro Luster (LU-101), carta fotografica Plus Semi-gloss (SG-201), carta fotografica Matte (MP-101), carta fotografica leggera, carta Fine Art pesante, Canvas, carta fotografica (stampa in scala di grigi), carta fotografica (stampa in formato lungo), carta Fine Art (stampa in formato lungo), biglietti di auguri

Alimentazione manuale Carta fotografica Pro Platinum (PT-101), carta fotografica Plus Glossy II (PP-201), carta fotografica Pro Luster (LU-101), carta fotografica Plus Semi-gloss (SG-201), carta fotografica Matte (MP-101), carta fotografica Pro Premium Matte (PM-101), carta Premium Fine Art Smooth (FA-SM), carta Premium Fine Art Rough, carta fotografica leggera, carta fotografica pesante, carta Fine Art pesante, carta Fine Art ultra pesante, carta Fine Art ad alta densità, Canvas, carta fotografica Baryta, carta fotografica (stampa in scala di grigi), carta Fine Art (stampa in scala di grigi), carta fotografica (stampa in formato lungo), carta Fine Art (stampa in formato lungo), biglietti di auguri

Vassoio multifunzione Disco stampabile

FORMATO CARTA

Vassoio superiore (numero massimo) A5, A4, A3, A3+, B5, B4, 4" x 6" (KG), 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", 9" x 13", 11" x 14", 10" x 12", 12" x 12", formato quadrato 5" (127 x 127 mm), formato personalizzato (larghezza da 89 mm a 329 mm, lunghezza da 127 mm a 990,6 mm o 1800 mm)

Alimentazione manuale (numero massimo) A5, A4, A3, A3+, B4, 9" x 13", 11" x 14", 13" x 19", 8" x 10", 10" x 12", 12" x 12", formato personalizzato (larghezza da 203,2 mm a 330,2 mm, lunghezza da 254 mm a 990,6 mm o 1800 mm)

Vassoio multiuso Disco stampabile: 120 x 120 mm

FORMATO CARTA (SENZA BORDI)

Formato carta (senza bordi) A5, A4, A3, A3+, B5, B4, 4" x 6" (KG), 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", 11" x 14", 10" x 12", 12" x 12", 13" x 19", formato quadrato 5" (127 x 127 mm)

GESTIONE CARTA

Vassoio superiore Carta comune: A4, A5, B5 = 100; A3 = 50
Carta fotografica Pro Platinum (PT-101): 4" x 6" (KG) = 20; A3, A4, 2L, 8" x 10" = 10; 10" x 12", A3+ = 1
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201): 4" x 6" (KG), formato quadrato 5" (127 x 127 m) = 20; A3, A4, 8" x 10", 5" x 7" = 10; A3+ = 1
Carta fotografica Pro Luster (LU-101): A4, A3 = 10; A3+ = 1
Carta fotografica Plus Semi-gloss (SG-201): 4" x 6" (KG) = 20; A4, A3, 5" x 7", 8" x 10" = 10; 10" x 12", A3+ = 1
Carta fotografica Matte (MP-101): 4" x 6" (KG) = 20; A4, A3 = 10; A3+ = 1

Alimentazione manuale

Carta fotografica Pro Platinum (PT-101): A3, A4, 8" x 10", 10" x 12", A3+ = 1
Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201): A4, A3, A3+ = 1
Carta fotografica Pro Luster (LU-101): A4, A3, A3+ = 1
Carta fotografica Plus Semi-gloss (SG-201): A4, A3, 8" x 10", 10" x 12", A3+ = 1
Carta fotografica Matte (MP-101): A4, A3, A3+ = 1
Carta fotografica Pro Premium Matte (PM-101): A4, A3, A3+ = 1
Premium Fine Art Smooth (FA-SM): A4, A3, A3+ = 1
Premium Fine Art Rough (FA-RG1): A4, A3, A3+ = 1
1 (Vassoio multifunzione)

Vassoio multiuso

GRAMMATURA

Vassoio superiore

Carta comune: da 64 a 105 g/m²
Carta specializzata: fino a 380 g/m²
Spessore carta: 0,1~0,6 mm o inferiore

Alimentazione manuale

SERBATOI D'INCHIOSTRO

Tipo d'inchiostro

Serbatoi d'inchiostro LUCIA PRO II:
PFI-5100
MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/CO

Resa pagine (4" x 6" PT-101)

Numero di foto 10 x 15 cm⁷
Nero opaco (MBK): 1679 foto*
Nero fotografico (PBK): 450 foto
Grigio (GY): 233 foto
Ciano (C): 842 foto
Ciano fotografico (PC): 704 foto*
Magenta (M): 610 foto*
Magenta fotografico (PM): 430 foto*
Giallo (Y): 551 foto
Rosso (R): 969 foto*
Chroma Optimizer (CO): 256 foto
* Resa supplementare stimata

Resa pagine (A3+ PT-101)

Numero di foto A3+⁸
Nero opaco (MBK): 244 foto*
Nero fotografico (PBK): 41 foto*
Grigio (GY): 48 foto
Ciano (C): 82 foto
Ciano fotografico (PC): 119 foto*
Magenta (M): 100 foto*
Magenta fotografico (PM): 76 foto
Giallo (Y): 108 foto*
Rosso (R): 134 foto*
Chroma Optimizer (CO): 66 foto*
* Resa supplementare stimata

CONNETTIVITÀ

Protocolli

SNMP/HTTP/TCP/IP(IPv4/IPv6)

Interfaccia

Porta USB tipo B: USB ad alta velocità

LAN cablata

Tipo di rete: IEEE 802.3 10base-T / IEEE 802.3u 100base-TX
Velocità dati: 10 Mbps/100 Mbps (commutazione automatica)
Sicurezza: IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

LAN wireless

Tipo di rete: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b IEEE802.11a
Banda di frequenza: 2,4 GHz
Portata: 50 m al chiuso, può variare a seconda della velocità e delle condizioni di trasmissione
Sicurezza:
WPA-PSK (AES)
WPA2-PSK (AES)
WPA3-SAE (AES)
WPA-EAP(AES)*
WPA2-EAP(AES)*
WPA3-EAP(AES)*
* IEEE802.1X(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) disponibile

Connessione diretta (LAN wireless)

Disponibile

REQUISITI DI SISTEMA

Sistemi operativi supportati

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows Server 2019,
Windows Server 2022

Mac OS
OS11.7.10 - OS15

Chrome OS

Sistemi mobile supportati

iOS
Android

SUPPORTO SOFTWARE

Canon Professional Print & Layout

Disponibile

Adobe Photoshop/Lightroom

Supportato tramite Plugin PPL Canon

APPLICAZIONI E METODI DI STAMPA

Canon PRINT	Disponibile
AirPrint	Disponibile
Mopria	Disponibile
Canon Print Service (per Android)	Disponibile
Cloud Link	Disponibile

PANNELLO DI CONTROLLO

Display	LCD da 3"/7,5 cm (pannello di visualizzazione, a colori)
Lingua	33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, romeno, bulgaro, thailandese, croato, vietnamita

RUMOROSITÀ ACUSTICA (STAMPA DA PC)

Rumorosità acustica	Circa 39,5 dB (A) Carta comune (A4, a colori) ⁶ : circa 40,5 dB (A) Carta fotografica Pro Platinum (PT-101) (4" x 6", a colori, senza bordi): circa 38,5 dB (A)
Modalità silenziosa	Disponibile

POTENZA

Potenza	CA 100-240 V 50/60 Hz
---------	-----------------------

CONSUMO ENERGETICO

Stand-by (minimo) (connessione USB al PC)	Circa 1 W* * Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità stand-by
SPENTA	Circa 0,05 W
Stampa (connessione USB al PC)	Circa 16 W
Stand-by	Per regolamento ErP Lot 26: circa 2,3 W
Tempo per entrare in modalità stand-by	Per regolamento ErP Lot 26: circa 15 min

DIMENSIONI (L x P x A)

Con vassoi ritratti	Circa 639 x 379 x 200 mm
Con vassoi estesi	Circa 639 x 837 x 416 mm

PESO

Peso	Circa 14,4 kg
------	---------------

SPECIFICHE GENERALI

Ambiente operativo	Temperatura: 5~35 °C Umidità relativa: 10~90% (senza condensa) ⁴
Ambiente consigliato	Temperatura: 15~30 °C Umidità relativa: 10~80% (senza condensa) ⁵
Ambiente di conservazione	Temperatura: 0~40 °C Umidità relativa: 5~95% (senza condensa)
Ambiente	Temperatura: 0~40 °C Umidità relativa: 5~95% (senza condensa) Risparmio energetico: ErP Lot 6/26 (EU) Risparmio di risorse/riciclaggio: WEEE (EU) Eliminazione delle sostanze nocive: RoHS (soprattutto EU), REACH (EU)

Note a piè pagina:

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/2400 di pollice.
- [2] La velocità di stampa si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N5 e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer. Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- [3] I requisiti minimi di sistema sono basati su quelli del sistema operativo e sul software applicativo utilizzato.
- [4] La qualità di stampa può deteriorarsi a seconda della temperatura e dell'umidità.
- [5] Per conoscere le condizioni di temperatura e umidità consigliate, fai riferimento alla confezione della carta o al manuale di istruzioni in dotazione.
- [6] Il rumore acustico viene misurato in base a standard ISO7779 con impostazioni predefinite.
- [7] Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 29102. Valori ottenuti in stampa continua. Per stampare, fai clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine su Windows 10 e seleziona "Stampa" dal menu.
- [8] Stampa del file di prova ISO/JIS-SCID N2 in formato 11" x 14" in modalità continua su <tipo e formato carta> A3+, con le impostazioni predefinite di carta di prova utilizzando il driver di stampa di Windows 10 e Photoshop CC.

**STAMPA SENZA PENSIERI.
SEMPRE**

imagePROGRAF PRO-310

imagePROGRAF PRO-310 è una stampante A3+ che eredita il DNA della serie imagePROGRAF PRO, offrendo una qualità di stampa superiore, elevata produttività ed efficienti flussi di lavoro di stampa.



Data inizio vendita: gennaio 2025

Dettagli del prodotto

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
imagePROGRAF PRO-310	6858C006AA	4549292244830	<Please fill in RRP>

Materiali di consumo

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PFI-5100 MBK	6951C001	4549292242485	<Please fill in RRP>
PFI-5100 PBK	6952C001	4549292242904	<Please fill in RRP>
PFI-5100 C	6953C001	4549292242966	<Please fill in RRP>
PFI-5100 M	6954C001	4549292243024	<Please fill in RRP>
PFI-5100 Y	6955C001	4549292243109	<Please fill in RRP>
PFI-5100 PC	6956C001	4549292243192	<Please fill in RRP>
PFI-5100 PM	6957C001	4549292243253	<Please fill in RRP>
PFI-5100 R	6958C001	4549292243314	<Please fill in RRP>
PFI-5100 GY	6959C001	4549292243376	<Please fill in RRP>
PFI-5100 CO	6960C001	4549292243437	<Please fill in RRP>

**STAMPA SENZA PENSIERI.
SEMPRE**

imagePROGRAF PRO-310

imagePROGRAF PRO-310 è una stampante A3+ che eredita il DNA della serie imagePROGRAF PRO, offrendo una qualità di stampa superiore, elevata produttività ed efficienti flussi di lavoro di stampa.



Misure/informazioni logistiche

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
imagePROGRAF PRO-310	6858C006AA	Per unità	Unità	1	735	473,5	342,5	18,6	14,8
		CT	Confezione	6	745	955,5	1032	133,6	88,8
		EP	Euro pallet	6	745	955,5	1032	133,6	88,8

**STAMPA SENZA PENSIERI.
SEMPRE**

imagePROGRAF PRO-310

imagePROGRAF PRO-310 è una stampante A3+ che eredita il DNA della serie imagePROGRAF PRO, offrendo una qualità di stampa superiore, elevata produttività ed efficienti flussi di lavoro di stampa.



Contenuto della confezione

imagePROGRAF PRO-310

- Stampante imagePROGRAF PRO-310 A3+
- Cavo di alimentazione
- Testina di stampa
- 10 serbatoi d'inchiostro separati
- Vassoio stampa CD
- CD-ROM di configurazione
(CD solo per Windows, driver per Mac disponibili online*)
- Manuale introduttivo

* Tutti i driver e le app mobili sono disponibili online all'indirizzo
<http://www.canon.com/ijsetup>

