

## Info generali

## Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed lamp with integrated LED sources and direct light emission



|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Ean           | 8021696244181            |
| Articolo      | LED PANEL FI CRI90 4000K |
| Installazione | Lampade da incasso       |
| Garanzia      | 5 years                  |
| Peso lordo    | 2.7 kg                   |
| Volume        | 0.016884 m³              |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 2.2 kg                                                                                      |
| Classe di isolamento    | II                                                                                          |
| Grado di protezione     | IP20                                                                                        |
| Conformità              | CE                                                                                          |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                                 |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                                        |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                       |
| Alimentatore            | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic              |
| Accessori non inclusi   | Dimmable driver, Mounting kit (Suspension kit,<br>Surface kit, Plasterboard recessed frame) |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 40 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 40 W                                  |
| Caratteristiche LED   | LED SMD                                   |
| CCT LED               | 4000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 25000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 81°                                       |
| UGR massimo           | < 19                                      |
| Flusso sorgente       | 5450 lm                                   |
| Flusso utile          | 3980 lm                                   |
| Rischio fotobiologico | EXEMPT                                    |