



# Oval Moon CCT

FULL RING OVAL IP65 HE 26W CCT



Plafoniera stagna da parete adatta agli spazi comuni, porticati, terrazze, ecc.  
Installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa.

**Codice ordine 75375**

**EAN 8002219906519**

## Specifiche tecniche

Potenza assorbita	<b>26 W</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-10 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>45 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>3000 K, 4000 K, 6500 K</b>
CCT (max)	<b>6500 K</b>
CCT (min)	<b>3000 K</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Efficienza	<b>100 lm/W</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,9</b>
Flusso apparecchio	<b>2600 lm</b>
Flusso luminoso L70B10	<b>57000 h</b>
Flusso luminoso L70B50	<b>100000 h</b>
Flusso luminoso L80B10	<b>36000 h</b>
Flusso luminoso L80B20	<b>50000 h</b>
Flusso luminoso L80B50	<b>49600 h</b>
Flusso luminoso L90B10	<b>20000 h</b>
Flusso luminoso L90B50	<b>23600 h</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>240 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>220 V</b>

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>55 mm</b>
Lunghezza	<b>300 mm</b>
Larghezza	<b>100 mm</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Grado di protezione IK	<b>IK08</b>

## Certificati e normative

-, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 +  
AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020

