BLUEVOLUTION

Applicazione Multi

- Nuova linea di design per l'intera gamma
- Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A+++ in raffrescamento e A++ in riscaldamento grazie alla tecnologia all'avanguardia e all'intelligenza integrata
- Possibilità di collegare fino a 5 unità interne a 1 unità esterna multi; tutte le unità interne sono controllabili singolarmente e non richiedono l'installazione nello stesso locale o contemporanea. Funzionano simultaneamente nella stessa modalità raffrescamento o riscaldamento.
- Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza energetica
- Possibilità di collegare diversi tipi di unità interne, ad esempio, a parete, cassette a soffitto tipo corner, canalizzabili da controsoffitto
- Unità esterne provviste del compressore swing Daikin, rinomato per la sua bassa rumorosità e per l'elevata efficienza energetica

UNITÀ INTERNE COLLEGABILI	A parete																						Canalizzabile da controsoffitto						A pavimento						Unità Round Flow			Unità ultrapiatta				Unità pensile a soffitto			Unità a pavimento ad incasso			
	CTXA-AW/BS/BT/BB	FTXA-AW/BS/BT/BB					CTXM-R	FTXM-R							FTXJ-AW/S/B					FTXP-M9			FDXM-F9			FBA-A9			CVXM-A	FVXM-A			FVXM-F			FCAG-B			FFA-A9				FHA-A9			FNA-A9			
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42	50	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60
2MXM40A	●	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●			●	●	●	●	●						●	●	●		●	●															
2MXM50A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●				●	●	●								
2MXM68A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3MXM40A	●	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●						●	●			●			●	●	●		●	●		●			●	●			●			●	●		
3MXM52A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	
3MXM68A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM68A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM80A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5MXM90A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, eseguire la scansione o fare clic sui codici QR.

2MXM-A 3MXM-A 4MXM-A 5MXM-A

Unità esterna					2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità		mm	552x852x350		734x958x340	734x974x401		734x958x340			
Peso	Unità			kg	36	41	60,0	57		62,0	63,0	67,0	68,0
Livello di potenza sonora	Raffrescamento				60		61,0	59,0		61,0			64,0
Livello di pressione sonora	Raffrescamento	Nom./Alta		dBA	-/46	-/48	48,0/-	46/-		48,0/-			52,0/-
	Riscaldamento	Nom./Alta		dBA	-/48	-/50	48,0/-	47/-		-/-	49,0/-		52,0/-
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS	-10~46								
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU	-15~18								
Refrigerante	Tipo				R-32								
	GWP				675,0								
	Carica			kg/TCO2Eq	0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22		2,00/1,35		2,40/1,62	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE		mm	6,4		6,35	6,4		6,35			
	Gas	DE		mm	9,5		9,50	9,5		9,50			
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m	20 (1)		25 (1)						
		Sistema	Senza carica	m	-		30						
	Carica di refrigerante aggiuntiva			kg/m	0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 20m)		0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 30m)						
	Dislivello	UI - UE	Max.	m	15,0								
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione			Hz/V	1~/50 /220-230-240		1~/50 /220-240						
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	16		20	16	20			25	32

(1) Per un locale | Per il campo di funzionamento, vedere il disegno separato | Per i dati elettrici, vedere il disegno separato | Contiene gas fluorurati a effetto serra | Per la combinazione con CVXM-A, FVXM-A - la lunghezza massima delle tubazioni è 30m.