



ECARIS P/P

FECPBE1 - NEW-BEIGE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led integrato

Power: 38W+8W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 2200lm-2300lm

Color Temperature: 3000K-4000K

Light Beam: 120° _ Biemissione

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: E

Volume: 0,0210m³

Net Weight: 2.8 kg

Montatura in alluminio new beige. Diffusore in silicone bianco opale. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000°K o 4000°K) prima dell'installazione finale della plafoniera. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Aluminium frame in new beige. White opal silicone diffuser. It is possible to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before final installation of the ceiling light. Phase-cut dimmable bi-emission LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Cadre en aluminium en nouveau beige. Diffuseur en silicone opale blanc. Possibilité de choisir la température de lumière (3000°K ou 4000°K) avant l'installation finale du plafonnier. Source lumineuse LED bi-émission dimmable en coupure de phase via un dimmer+push externe (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Aluminiumrahmen in neuem Beige. Opalweißer Silikondiffusor. Möglichkeit der Wahl der Lichttemperatur (3000°K oder 4000°K) vor der endgültigen Installation der Deckenleuchte. Quelle bi-emissionelle LED-Lichtquelle, dimmbar mit Phasenanschnitt über externen Dimmer+Push (nicht enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).

