

02

Stufa portatile a gas infrarossi Portable infrared gas heater




NEW




Nuovo design
arrotondato, tinte rosso
ciliegia, verde bosco o
blu notte finitura matt
New rounded design,
cherry red, forest green
or blue night colours,
matt finish



Pannello comandi con
accensione
piezo-elettrica
Control panel with
piezo-electric ignition



Ruote posteriori dotate di
ferma-ruota
Rear wheels with locking
device



Dimensioni
Dimensions

ARGO SOL RED, GREEN, NIGHT

ARGO SOL RED 191430060

ARGO SOL GREEN 191430061

ARGO SOL NIGHT 191430064

Perfetta per le abitazioni prive d'impianto di riscaldamento. Efficace la resa ed immediato il comfort in totale sicurezza. Le ruote multi-direzionali consentono di trasferirla da un locale all'altro con estrema facilità.

It's perfect for homes without a heating system. It gives effective yield and immediate comfort in total safety. The multi-directional wheels allow to transfer it from one room to another with extreme ease.



NUOVO DESIGN, CLASSICA FUNZIONALITÀ

- > Design originale
- > Finitura matt, di colore rosso ciliegia, verde scuro oppure blu notte
- > 3 step di potenza termica: 1,55/2,90/4,20 kW
- > Regolatore di pressione e tubo gas per collegamento a bombola GPL certificati da IMQ, già montati sull'unità
- > Accensione piezo-elettrica separata
- > Ruote pluridirezionali (2 posteriori con fermaruota)
- > Ampio vano posteriore per bombola fino a 15 kg
- > Triplice dispositivo di sicurezza:
 - **PPF** (anti-spegnimento fiamma): interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento della fiamma pilota
 - **ODS** (oxygen depletion sensor): spegne l'unità in caso di superamento del livello massimo consentito di emissioni di CO₂
 - **Anti-ribaltamento**: blocca il funzionamento dell'unità in caso di superamento di un certo livello di inclinazione della stufa.

NEW DESIGN, CLASSIC FUNCTIONALITY

- > Original design
- > Matt finish, cherry red, dark green or blue night
- > 3 heating power steps: 1.55/2.90/4.20 kW
- > Pressure regulator and gas pipe for connection to the LPG cylinder certified by IMQ, already mounted on the unit
- > Separate piezo-electric ignition
- > Multi-directional wheels (2 rear with wheel stop)
- > Large rear compartment for cylinders up to 15 kg
- > Triple safety device:
 - **PPF** (flame retardant): interrupts the gas flow if the pilot flame goes out
 - **ODS** (oxygen depletion sensor): turns off the unit in case of exceeding the maximum allowed level of CO₂ emissions
 - **Anti-overturning**: blocks the operation of the unit if a certain inclination level of the stove is exceeded.

EAN ARGO SOL NIGHT 8013557515424

EAN ARGO SOL RED 8013557515387

EAN ARGO SOL GREEN 8013557515394

MODELLO/MODEL		ARGO SOL
Potenza di riscaldamento (min./med./max.) / Heating mode (min./med./max.)	kW	1,55/2,90/4,20
Superficie riscaldabile (min./max.) / Suitable area (min./max.)	m ²	20/80
Apparecchio portatile / Portable device		•
Accensione piezoelettrica / Piezoelectric ignition		•
Fiamma pilota / Pilot flame		•
Regolazione manuale potenza riscaldamento / Manual heating power adjustment		•
Tipo di riscaldamento / Type of heating		Irraggiamento/Irradiation
Consumo di gas GPL / LPG consumption	g/h	110/207/305
Dispositivo di sicurezza di controllo atmosferico / Atmospheric control safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-spegnimento fiamma pilota / Flame retardant safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	720/410/360
Peso / Weight	kg	8,8