

# STOVY

Stufe catalitiche da 3.100W, 100% Made in Italy, 100% sicure



## MADE IN ITALY

Sicurezza e qualità garantite.



## DOPPIA SICUREZZA

Doppio sistema di sicurezza grazie all'analizzatore di atmosfera che spegne automaticamente la stufa se la percentuale di anidride carbonica raggiunge l'1.5 % e interrompe l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale.



## IMQ MARK

Garantita IMQ: il marchio di sicurezza IMQ è rilasciato dall'Istituto Italiano del marchio di qualità e garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza di un prodotto e dei materiali di cui è composto.

## CARATTERISTICHE

Potenza termica max 3100 W

3 livelli di potenza (2000 - 2500 - 3100 W)

Alimentazione: GPL

Ventilatore tangenziale: il modello Stovy Turbo Thermo è dotato di un ventilatore tangenziale, in grado di garantire un riscaldamento rapido e omogeneo dell'ambiente

Struttura in acciaio verniciato

Vano portata bombola 15 kg

Garantita IMQ Regolatore di pressione

Rubinetto valvolato

Tubo gas e Regolatore di pressione in dotazione

Volume massimo riscaldabile: 80 m<sup>3</sup>

|                                                   |       | STOVY           | STOVY TURBO THERMO |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| CODICE PRODOTTO                                   |       | 99383           | 99382              |
| CODICE EAN                                        |       | 8021183993837   | 8021183993820      |
| Alimentazione                                     |       | GPL             | GPL                |
| Pressione di alimentazione gas                    | mbar  | 30-37           | 30 - 37            |
| Portata termica nominale - Pn (max-med-min)       | kW    | 3,1 - 2,5 - 2   | 3,1 - 2,5 - 2      |
| Consumo (max-med-min)                             | g / h | 210 - 180 - 150 | 210 - 180 - 150    |
| Volume riscaldabile (max)                         | m³    | 80              | 140                |
| Dimensioni prodotto (Alt. x Larg. x Prof.)        | mm    | 780 x 430 x 330 | 780 x 430 x 330    |
| Peso                                              | kg    | 11,3            | 13,0               |
| Peso (senza imballo)                              | kg    | 10,1            | 11,8               |
| Potenza resistenza elettrica                      | W     | -               | 1000 + 1000        |
| Tecnologia infrarossi                             |       | -               | -                  |
| Valvola gas di sicurezza                          |       | ✓               | ✓                  |
| Regolatore di pressione                           |       | ✓               | ✓                  |
| Termostato ambiente                               |       | -               | -                  |
| Struttura in acciaio                              |       | ✓               | ✓                  |
| Bruciatore pilota                                 |       | ✓               | ✓                  |
| Sistema di sicurezza con analizzatore d'atmosfera |       | ✓               | ✓                  |
| Ruote piroettanti                                 |       | ✓               | ✓                  |
| Accensione piezoelettrica                         |       | ✓               | ✓                  |
| Attacco a parete                                  |       | -               | -                  |
| Ventilatore                                       |       | -               | ✓                  |
| Indicatore luminoso                               |       | -               | -                  |