CE

fischer

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP-Seal-40079-01

per fischer SAM / SMT

IT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DoP-Seal-40079-01**

2. Usi previsti: **Sigillanti per elementi di facciate, EN-15651-1:2012: F-EXT-INT-CC**

3. Fabbricante: **fischer Italia S.r.l. Unipersonale, 35127 Padova - C.so Stati Uniti, 25 Z.I. Sud**

4. Mandatario: **–**

5. Sistemi di VVCP: **Sistema 3, Reazione al fuoco: Sistema 3**

6. Standard armonizzato: **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012**
   Organismi notificati: **1213 SKZ-TeConA GmbH**

7. Prestazioni dichiarate:

Condizionamento: Metodo A
Substrato: Vetro (senza primer) / Alluminio (con primer)

Caratteristiche essenziali*	**Prestazione**	**Specifica tecnica armonizzata**
(11) Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
(12) Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e per la salute	NPD (*)	
Tenuta all'acqua e all'aria		
(13) Resistenza al flusso	≤ 3 mm	
(14) Perdita di volume	≤ 40%	
(16) Proprietà a trazione (cioè allungamento) in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua	NF	
(17) Propietà à trazione (cioè modulo secante) per sigillanti a basso modulo non strutturali utilizzati nei giunti in aree a clima freddo (-30 °C)	NPD	
(18) Propietà à trazione (cioè in condizioni di estensione mantenuta) per sigillanti non strutturali utilizzati nei giunti in aree a clima freddo (-30 °C)	NF	
(19) Durabilità	Passa	

Condizionamento: Metodo A
Substrato: Vetro (senza primer) / Alluminio (con primer)

Caratteristiche essenziali*	**Prestazione**	**Specifica tecnica armonizzata**
(21) Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-2:2012
(22) Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e per la salute	NPD (*)	
Tenuta all'acqua e all'aria		
(23) Perdita di volume	≤ 40%	
(24) Resistenza al flusso verticale	≤ 3 mm	
(25) Proprietà di adesione/coesione dopo esposizione a calore, acqua e luce artificiale	NF	
(26) Recupero elastico	≥ 60%	
(27) Propietà a trazione (cioè modulo secante) per sigillanti a basso modulo non strutturali utilizzati nei giunti in aree a clima freddo (-30 °C)	NPD	
(28) Propietà a trazione (cioè in condizioni di estensione mantenuta) per sigillanti non strutturali utilizzati nei giunti in aree a clima freddo (-30 °C)	NF	
(29) Durabilità	Passa	

Condizionamento: Metodo A

Substrato: Vetro (senza primer) / Alluminio (con primer)

Caratteristiche essenziali*	**Prestazione**	**Specifica tecnica armonizzata**
(31) Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-3:2012
(32) Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e per la salute	NPD (*)	
Tenuta all'acqua e all'aria		
(33) Resistenza al flusso	≤ 3 mm	
(34) Perdita di volume	≤ 40%	
(36) Proprietà a trazione (cioè allungamento) in condizioni di esternsione mantenuta dopo immersione in acqua (Classe XS)	NF	
(37) Crescita microbiologica	1	
(38) Durabilità	Passa	

*Sistema di numerazione secondo EN 15651 con classificazione FEICA (Rif. Pubblicazione POP-EX-J12-035).

(*) Vedere Scheda di Sicurezza del prodotto.

NPD = No performance determined / Nessuna prestazione determinata

NF = No Failure / Nessuna rottura

NR = Not Required / Non richiesto

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: –

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

fischer
fischer Italia S.r.l. Unip.
DIRETTORE GENERALE
Ing. Stefano Marzolla

2025.05.08
11:03:58 +02'00'

Stefano Marzolla, Direttore Generale

Luigi Cazzadore, Responsabile Qualità & Ambiente

Padua, 2025-05-05

Questa Dichiarazione di Prestazione (DoP) è stata preparata in varie lingue. In caso di contestazioni sull'interpretazione, prevarrà sempre la versione inglese.