

IXUS 285 HS A STILE E PRESTAZIONI SEMPRE CON TE



Stile e semplicità in formato tascabile con questa fotocamera IXUS con zoom 12x: condividi senza problemi tramite Wi-Fi e NFC.

25mm
WIDE
12x

Obiettivo ultragrandangolare con zoom ottico 12x

24x
ZoomPlus

Zoom fino a 24x per immagini di qualità elevata

DIGIC
4+

Potente processore d'immagine DIGIC

7.5 cm
3.0"
LCD

LCD da 7,5 cm (3")

20.2 MEGA
PIXELS
HIGH-SENSITIVITY
CMOS

CMOS da 20.2 megapixel



NFC semplifica la condivisione tramite smartphone





Stile tascabile

Questa IXUS ultrasottile ed elegante, con corpo in metallo, semplice da portare sempre con te, è dotata di un obiettivo versatile ultragrandangolare da 25 mm con zoom ottico 12x e ZoomPlus 24x, che la rendono perfetta per realizzare foto e filmati di eccellente qualità in qualsiasi situazione. Lo zoom automatico consente di selezionare la migliore inquadratura premendo un solo pulsante.



Qualità eccezionale

Otteni immagini ricche di dettagli di eccellente qualità e in qualsiasi condizione di illuminazione grazie al sensore CMOS da 20.2 megapixel e all'elaborazione DIGIC 4+. Lo stabilizzatore ottico d'immagine intelligente assicura foto nitide e filmati stabili in qualsiasi situazione, mentre l'ampio schermo LCD da 7,5 cm (3") consente di effettuare agevolmente le operazioni di ripresa e di riproduzione.



Filmati Full-HD istantanei

Realizzare splendidi filmati è facile e divertente. Premendo un solo pulsante puoi registrare eccellenti filmati Full HD (1080p) in formato MP4. Sii creativo e riprendi filmati di qualità con lo zoom ottico che garantisce nitidezza e stabilità anche in movimento, grazie allo stabilizzatore d'immagine dinamico.



Creatività alla portata di tutti


Premendo semplicemente il pulsante di scatto, Creative Shot analizza automaticamente la scena e crea 5 immagini aggiuntive oltre allo scatto originale. Avvicinati e acquisisci ogni splendido dettaglio del tuo soggetto grazie alla funzione macro da 1 cm oppure inquadra e scatta in tutta semplicità con Hybrid Auto, che consente alla fotocamera di creare automaticamente un divertente filmato dei momenti della giornata precedenti ad ogni scatto in HD (720p).




Connessioni rapide

Connetti la fotocamera al tuo dispositivo smart compatibile tramite Wi-Fi con Dynamic NFC con un solo tocco per una condivisione immediata dei contenuti. Con Image Sync esegui automaticamente il backup delle nuove immagini su servizi cloud e realizza eccellenti foto di gruppo grazie alla modalità di scatto a distanza della app sul dispositivo smart. Il pulsante Wi-Fi consente di accedere in modo rapido e semplice alle funzionalità Wi-Fi.

GAMMA DI PRODOTTI




PowerShot V1



PowerShot G7 X Mark III



PowerShot SX740 HS Lite Edition



IXUS 285 HS A

SENSORE DI IMMAGINE

Tipo	CMOS da 1/2,3" retroilluminato
Pixel effettivi	Circa 20.2 MP ^[8]
Pixel effettivi/totali	Circa 21.1 MP
Tipo filtro colore	Colori primari

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC 4+ con tecnologia iSAPS
-------------	-------------------------------

OBIETTIVO

Lunghezza focale	4,5-54mm (equivalente a 35mm: 25-300mm)
Zoom	Ottico 12x ZoomPlus 24x Digitale circa 4x (con teleconvertitore digitale circa 1,6x o 2x) Combinato circa 48x ^[1]

Apertura massima Design

Design	f/3.6 - f/7 9 elementi in 7 gruppi (1 lente asferica UA fronte/retro, 1 lente asferica fronte/retro, 1 lente asferica con lato singolo)
---------------	--

Stabilizzazione dell'immagine	Sì (shift-type nell'obiettivo), circa 2,5 stop ^[7] . Intelligent IS con Dynamic IS avanzato su 4 assi
--------------------------------------	--

MESSA A FUOCO

Tipo	TTL
Sistema AF/Punti	AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso)
Modalità AF	Singolo, Continuo, Servo AF/AE ^[4] , AF Tracking
Selezione del punto AF	Formato (normale, piccolo)
Raggio ausiliario AF	Sì
Distanza minima di messa a fuoco	1 cm (grandangolo) dall'obiettivo frontale in macro

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), media pesata al centro e spot (centrale)
Blocco AE	Sì
Compensazione esposizione	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop i-Contrast avanzato per la correzione automatica della gamma dinamica
Sensibilità ISO	AUTOMATICO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

OTTURATORE

Velocità	1 - 1/2000 (impostazione di fabbrica) 15 - 1/2000 (gamma totale, varia a seconda della modalità di scatto)
-----------------	---

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	TTL
Impostazioni	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato.

MATRICE COLORE

Tipo	sRGB
-------------	------

MONITOR LCD

Monitor	Display LCD (TFT) 7,5 cm (3"), circa 461.000 punti
Copertura	Circa 100%
Luminosità	Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida

FLASH

Modalità	Auto, Flash manuale On/Off, Sincronizzazione lenta
Riduzione occhi rossi	Sì
Compensazione dell'esposizione del flash	Face Detection FE, Esposizione intelligente del flash
Raggio d'azione flash incorporato	50 cm – 4 m (grandangolo) / 1 m – 2 m (teleobiettivo)

SCATTO E RIPRESA

Modalità	Hybrid Auto, Creative Shot, SCN, (Smart Auto (32 scene rilevate), P, Ritratto, Otturatore intelligente (Sorriso, Autoscatto occholino, Autoscatto viso), Raffica ad alta velocità (5 megapixel), Notturno senza treppiede, Luce scarsa (5 megapixel), Effetto fish-eye, Effetto miniature, Effetto fotocamera giocattolo, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Fuochi d'artificio, Tempi lunghi)
In modalità filmato	Smart Auto (21 scene rilevate), P, Ritratto, Effetto Miniatura, Monocromatico, Ultra vivace, Effetto Poster, Neve, Fuochi d'artificio
Effetti fotografici	My Colors (My Colors Off, Vivace, Neutro, Seppia, Bianco & Nero, Diapositiva, Carnagione chiara, Carnagione scura, Blu vivace, Verde vivace, Rosso vivace, Colore personale)
Modalità drive	Singolo, Continuo, Autoscatto
Scatto continuo	Circa 2,5 scatti/s Raffica ad alta velocità (5 MP): circa 7,2 scatti/s (velocità fino a esaurimento spazio su scheda di memoria) ^{[2] [3]}

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE / COMPRESSIONE Dimensioni immagine

Dimensioni immagine	4:3 - (L) 5184 x 3888, (M) 2592 x 1944, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 - (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 - (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 - (L) 3888 x 3888, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480
----------------------------	--

Compressione

Video	Ridimensionamento disponibile in riproduzione Superfine, Fine (Full HD) 1920 x 1080, 29,97 fps, (HD) 1280 x 720, 29,97 fps, (L) 640 x 480, 29,97 fps Effetto miniatura (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps Hybrid Auto (HD) 29,97 fps (Full HD e HD) fino a 4 GB o 29 min 59 s ^[5] (L) fino a 4 GB o 1 ora ^[3]
--------------	--

Lunghezza filmato

TIPI DI FILE

Tipo foto	Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / sistema Design rule for Camera File, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Video	MP4 [Video: MPEG4-AVC / H.264, Audio: MPEG4 AAC-LC (monoaurale)]

STAMPA DIRETTA

Stampanti Canon	Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti Canon Inkjet compatibili con PictBridge
PictBridge	Sì (tramite USB)

ALTRE FUNZIONI

GPS	GPS tramite dispositivi mobile (tramite applicazione Canon Camera Connect con dispositivi smart compatibili)
Correzione occhi rossi	Sì, durante lo scatto e la riproduzione
Sensore con orientamento intelligente	Sì, con rotazione automatica
Istogramma	Sì, durante la riproduzione
Zoom di riproduzione	Circa 2x - 10x
Timer automatico	Circa 2, 10 secondi o personalizzato
Lingue menu	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, thailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico

INTERFACCIA

Computer	Connettore composito USB Hi-Speed (compatibile con Mini-B)
Altro	Connettore HDMI Micro (Tipo D) uscita A/V, connettore composito (PAL/NTSC)
Computer / Altro	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz), con supporto Dynamic NFC ^[6]

SCHEDA DI MEMORIA

Tipo microSD, microSDHC, microSDXC

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 [9]
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11

Per la connessione Wi-Fi a un PC:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10

SOFTWARE

Altro CameraWindow DC
Map Utility

App Camera Connect disponibile su dispositivi iOS e Android

ALIMENTAZIONE

Batterie Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11L / NB-11LH (batteria NB-11LH e caricabatterie in dotazione)

Durata batteria Circa 180 scatti

Modalità Eco: circa 265 scatti
Modalità riproduzione: circa 240 min

ACCESSORI

Custodie/cinturini Custodia morbida DCC-1350
Custodia morbida DCC-1370

Alimentatore e caricabatterie Carica batteria CB-2LFE
Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11L / NB-11LH

Altro Cavo AV AVC-DC400 Canon
Cavo di interfaccia IFC-400PCU

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo 0 - 40 °C, umidità 10 - 90%
Dimensioni (L x A x P) 99,6 mm x 58 mm x 22,8 mm
Peso (con batteria e scheda) 146 g
conforme al CIPA

Note a piè pagina:

- [1] In base al formato immagine selezionato.
[2] Nel caso in cui il flash non si attivi.
[3] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.
[4] Alcune impostazioni non sono disponibili.
[5] Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito: (HD) 1280 x 720 Speed Class 4 o superiore. (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore.
(iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.
[6] L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni paesi o aree geografiche.
Il supporto della connessione Wi-Fi varia in base al dispositivo e all'area geografica.
[7] Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.
[8] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.
[9] Applicazioni software compatibili con Windows 10 solo in modalità Desktop Windows 10.

Limitazioni di responsabilità

- Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.
- Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Stile e semplicità in formato tascabile con questa fotocamera IXUM con zoom 12x: condividi senza problemi tramite Wi-Fi e NFC.

Data inizio vendita: settembre 2025
(da confermare)



Dettagli del prodotto

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
D.CAM IXUS 285 HS A BK EU26	7281C001AA	4549292250978	<Please fill in RRP>
D.CAM IXUS 285 HS A BK SEE	7281C007AA	8714574693187	<Please fill in RRP>
D.CAM IXUS 285 HS A SL EU26	7284C001AA	4549292251036	<Please fill in RRP>
D.CAM IXUS 285 HS A SL SEE	7284C008AA	8714574693200	<Please fill in RRP>

Accessori opzionali

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Batteria NB-11LH	9391B001AB	4549292004472	<Please fill in RRP>
Carica batteria CB-2LFE	8420B001BA	496099977324	<Please fill in RRP>
Cavo d'interfaccia IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906	<Please fill in RRP>
Cavo audio/video AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754	<Please fill in RRP>
Custodia da viaggio DCC-2400	1534C002AC	4549292072020	<Please fill in RRP>

Misure/informazioni logistiche

Nome prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
D.CAM IXUS 285 HS A BK EU26 D.CAM IXUS 285 HS A BK SEE D.CAM IXUS 285 HS A SL EU26 D.CAM IXUS 285 HS A SL SEE	7281C001AA 7284C001AA 7281C007AA 7284C008AA	Per unità	Unità	1	15,9	13,8	6	371,9	0,465
		CT	Confezione	15	44,7	32,6	20,2	N/D	8,10
		EP	Euro pallet	375	120	80	116	N/D	202
			Strati per pallet	5					
			Confezioni per strato	5					
			Prodotti per strato	75					

STILE E PRESTAZIONI
SEMPRE CON TE

IXUS 285 HS A

Stile e semplicità in formato tascabile con questa fotocamera IXUM con zoom 12x: condividi senza problemi tramite Wi-Fi e NFC.



Contenuto della confezione

IXUS 285 HS A

- Fotocamera digitale IXUS 285 HS A
- Cinturino WS-800
- Batteria NB-11LH
- Carica batteria CB-2LFE
- Cavo CA
- Manuale dell'utente



Canon