SCHEDA TECNICA – FIRE-KIT

Nome Commerciale: ***FIRE-KIT***
Marchio: MISTER JO
Codice art. Fornitore: *6700/4 (6mm), 6700/5 (8mm), 6700/6 (10mm), 6700/7 (12mm)*
Codice ean: *8014846324031 (6mm), 8014846324048 (8mm), 8014846324055 (10mm), 8014846324062 (12mm)*

Descrizione prodotto:KIT composto di treccia e adesivo alta temperature. Le trecce in fibre di vetro nelle stufe a legna od a pellet sono molto importante sia per il funzionamento corretto che per la sicurezza. Una guarnizione rovinata può causare incidenti pericolosi e l'uscita dei fumi. Una guarnizione usata diminuisce l'efficienza delle stufe e le stufe bruceranno più legna o pellet. E' consigliato di sostituire la guarnizione delle stufe ogni anno per una manutenzione corretta.

Istruzioni per l'uso: Staccare la vecchia guarnizione e togliere il residuo adesivo. Pulire bene la sede di alloggiamento. Posizionare la nuova treccia e tagliarla alla lunghezza necessaria. Distribuire l'adesivo nella sede di alloggiamento uniformemente senza quantità eccessiva e posizionare la treccia con una lieve pressione. Attendere almeno di 4 ore prima di procedere all'accensione.

Proprietà fisiche della treccia:	*Resistente a 550℃*	
	Filamento di filati – 11µm	
	Conduttività termica - < 0,035kcal/m.h ℃	
Proprietà chimiche della treccia:	***SiO2***	***54,1% +/- 0,5%***
	Al2O3	***14,6% +/- 0,4%***
	CaO	***16,6% +/- 0,3%***
	MgO	***4,6% +/- 0,3%***
	R2O	***<0,8%***
	Fe2O3	***<0,4%***
	B2O3	***8,8% +/- 0,5%***
Proprietà fisiche dell'adesivo	*Colore:*	*Antracite*
	Densità:	*1,6 – 1,7 g/cm3*
	Resistente a:	*1100 ℃*
	Tempo di indurimento:	*3-4 ore*